

Synebevis.

Undertecknade hafva denna dag verkställt af-
synning af det i en byggnad uppförda folk- och
småskolehuset i Objortnäs.

Skolhusbyggnaden, med frantspis mot sjösidan, är 81
fat läng 30,5 fat bred och 16 fat hög från sse-
keln till takfatan, är uppförd af liggande
timmer under svarttjärvatt spantak. Hvilor på
1,1 fat hög granitsäckel och är utvändigt röd-
färgat med i oljefärg hvitvälače knutträden.

Folkskolesalen är 27 fat läng, 29,5 fat bred med en
höjd mellan golv och tak af 12 fat. Väggarna
är panelade med 3,5" bruda, 3/4" tjocka hyglar,
spantak och pärlade bräder, vilka vara alja-
de och fönissade och bröstpanelen brunnålade
och likabedis fönissad. Mellan taket är af 1x4"
aljade och fönissade bräder. Salen var försedd
med 6 fönster 4,4 fat bruda och 6,9 fat höga med fyra
lägar i kvart fönster. Mellan salen och af klädningens
rummet är en 4 fat bred och 8 fat hög helfrans
dubbelbattentrör med läs och beslag samt årrad
i ekfärg. Katturen var aljad och fönissad och
fyllningslisterna brunnålade. Kaminen är en
s. k. ventilationskamin N:o 10 af Ebbes bruks till-
verkning upstavat på cementsplan i tegelmosch.
Fönster med lägar och foder är af aljämålade både
in- och utvändigt. I salen finns även en aljad och fu-
nissad svtpall.

Afklädningssrummet för folkskolaflödingen, i vilket
en trappa inom särskilt afhållning leder upp till
sineln, är 14 fat långt, 6,5 fat brent och 10 fat mel-
lan golv och tak, är brädklädet, aljadt och fu-
nissad svtpall.