

samt vi falkhalsalen och väggarna på samma sätt bräds
panelerade sam i sistnämnda sal. Även i denna sal
är katalen på samma sätt målad som i falkho-
lsalen.

Höhet 10 fat 10 fat i fyrfakut och 10 fat mellan
gaff och tak med ett fönster, skafferi och
kakspis. Väggarna brädspanelade och fer-
nissade.

Lårarörs rum 12 fat 10 fat långt och breit och 10
fat mellan gaff och tak i försalt med ett fön-
ster. Väggarna tapetserade på färskyttningspapp
och mellantaket aljimåladt; och i rummet
försalt med en rund hvit kakelugn.

Byggnaden i sin helhet.

Alla fönster vara försedda med innanfönster,
gängjern och beslag samt fönsterramik i hvarje
rum. Dörstråsklarna varo helbeslagda med reff-
ladt jern; och utanför hela afklädningssalen
varo brotrappor af trä och väggarna dik-
tade med dryf.

På vinduer mat frantspisen var stämme af
bijelkar uppförd och takkonstruktionen sådan,
att en släjdosal där kan användas ned d^{ne} fön-
ster, och tegelvisch uppmurad färi väinne-
apparat, hvarejente fönster varo försedda med
innanbögav och åfven hvarclera skabsaler
var en spännsal anbragt till stagring af
takbijelkarna.

Uthusbyggnader af resvirkre under porttak var
räfflagd ned hvitmålade vinkel och knut-
bräder, uppförd på gränsackel, var 44,5 fat
lång och 16,5 fat bred, innehåll matbad, urbad,
3 afträdesrum och d^{ne} pisoarer.